

Perfect Cover

ECO

Perfect Cover ECO heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoren, verhuizen en (ver)bouwen.



Technische gegevens



Vloeistofdicht



Zelfklevend



Pluisvrij



Anti-slip



Scheurbestendig

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Folie
Polyester
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

1m x 25m

Technische gegevens

Kleur	Wit
Gewicht	120 g/m ²
Dikte	1,3 mm
Treksterkte (CD)	N/5cm 80
Rek bij trek (CD)	100% (+/- 10%)
Treksterkte (MD)	N/5cm 80
Rek bij trek (MD)	80% (+/-20%)
Waterdampdoorlaatbaarheid	n.v.t.
Scheursterkte (CD)	1 kg
Scheursterkte (MD)	1 kg

Toepassing

Voor alle doorgedroogde ondergronden
Geschikt voor vloeren en trappen
Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid Maximaal 3 maanden

Opmerking Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik