

Perfect Cover

Brandvertragend

Perfect Cover Brandvertragend heeft een brandvertragende toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoeren, verhuizen en (ver)bouwen.



Technische gegevens



Vloeistofdicht



Brandvertragend



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig



Stootvast

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Brandvertragende PE-folie, B1 geclassificeerd
Polyester
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

0.65m x 25m

1m x 25m

1m x 50m

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht 180 g/m²
Dikte 1,5 mm
Treksterkte (CD) N/5cm 100
Rek bij trek (CD) 100% (+/- 10%)
Treksterkte (MD) N/5cm 100
Rek bij trek (MD) 80% (+/-20%)
Brandvertragend (DIN 4102) B1
Scheursterkte (CD) 1 kg
Scheursterkte (MD) 2 kg

Toepassing

Voor alle doorgedroogde ondergronden
Geschikt voor vloeren en trappen
Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid Maximaal 3 maanden

Opmerking Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik