

Perfect Cover

Extra Sterk

Perfect Cover Extra Sterk beschermingsvlies met aan de onderzijde een zelfklevende PE-folie, biedt een hoge bescherming bij allerhande bouwwerkzaamheden en verhindert door zijn grammage van 350 gr/m² mechanische beschadigingen en is daarmee zeer geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.



Technische gegevens



Vloeistofdicht



Stootvast



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig



Absorberend

Samenstelling

Bovenzijde	Meerlagig membraan
Drager	Polyester
Lijm	Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen	1m x 25m
--------	----------

Eigenschappen

Kleur	Grijs
Dikte	2,4 mm
Breedte	100 cm
Gewicht	350 g/m ²
Dikte	> 2 mm
Treksterkte (CD)	N/5cm 100
Rek bij trek (CD)	100% (+/- 10%)
Treksterkte (MD)	N/5cm 100
Rek bij trek (MD)	80% (+/-20%)
Scheursterkte (CD)	> 900 N/5 cm
Scheursterkte (MD)	> 1150 N/5 cm

Toepassing

Voor alle doorgedroogde ondergronden
Geschikt voor vloeren, trappen, prefab beton
Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur

Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid

Maximaal 3 maanden

Opmerking

Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik