

Manual y advertencia de seguridad sobre la placa de protección gris-gris

Descripción del producto

- **Nombre del producto:** Protector de suelo Gris-gris
 - **Números de artículo:** 11000, 11003, 11005
 - **Peso:** 280 GSM
 - **Tipo:** Placa de protección, recubierta de PE
 - **Adecuado para:** suelos duros y lisos como laminado, PVC, baldosas y suelos plásticos
 - **Características:** Hermético, reutilizable, fácil de quitar
-

Características principales

1. **Hermético a líquidos:** Protege los suelos de la humedad, la suciedad y la pintura.
 2. **Versátil:** Adecuado para diversas aplicaciones durante la construcción, renovación y pintura.
 3. **Reutilizable:** Limpia, enrolla y reutiliza Gris-Gris para tu próximo proyecto.
 4. **Fácil retirada:** No deja residuos adhesivos, manteniendo el suelo limpio.
-

Manual

Preparación

1. **Limpia la superficie:** Asegúrate de que el suelo esté seco, libre de polvo y limpio para garantizar la adhesión óptima de la placa de protección.
2. **Apagar la calefacción por suelo radiante:** Asegúrate de que la calefacción por suelo radiante esté completamente apagada antes de aplicar la placa de protección.

Instalación

1. **Despliega:** Empieza por un lado de la sala y despliega el Panel de Protección.
2. **Solapamiento:** Deja que las tiras se solapen al menos 5 cm para una cobertura completa.
3. **Quitar la mascarilla:** Pega el cartón con cinta de e.
4. **Comprobar:** Comprobar que el cartón esté bien sujeto y no se mueva durante el uso.

Eliminación

1. **Después de usar:** Levanta cuidadosamente la tabla de protección, empezando por un borde, y despegándola lentamente.
2. **Eliminación sin residuos:** Revisa el suelo en busca de residuos y elimínalo con un paño suave si es necesario.
3. **Guarda para reutilizar:** Limpia el cartón si es necesario, dóblalo y guárdalo en un lugar seco para uso futuro.
4. **Residuos:** Tras el último uso, el cartón debe eliminarse junto con los residuos residuales.

Advertencias de seguridad

1. **No es adecuado para todas las superficies:** No utilice la Junta de Protección en suelos recién colocados, piedras porosas, suelos de piedra natural, baldosas de arcilla ni hormigón recién vertido. Prueba siempre primero en una zona pequeña y discreta del suelo.
2. **Limita la duración del uso:** Utiliza la Placa de Protección durante un máximo de 3 meses para evitar daños en el suelo.
3. **No usar con calefacción por suelo radiante:** Asegúrate de que la calefacción por suelo esté apagada para evitar el riesgo de daños en el cartón.
4. **Precaución con objetos punzantes:** Evita usar herramientas afiladas o equipo pesado sobre el cartón para evitar rasgarse o dañarse.
5. **Niños y mascotas:** Mantén el rollo fuera del alcance de niños y mascotas para evitar el riesgo de asfixia.

Mantenimiento y almacenamiento

- **Limpieza:** Quita el polvo, la suciedad o los derrames del cartón con un paño suave después de usarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda los rollos sin usar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de las temperaturas extremas.
- **Reutilizar:** Comprueba el cartón para detectar rasgones o desgaste antes de volver a usarlo.

Notas importantes

- Prueba siempre la placa de protección en una superficie pequeña antes de aplicarla completamente.
- Reemplaza inmediatamente el cartón dañado para garantizar la protección del suelo.

Grey-Grey Protection Board ofrece una solución de alta calidad para la protección del suelo durante trabajos de construcción y renovación. Sigue esta guía para un uso seguro y eficaz. Contacta con el proveedor para preguntas o ayuda.