

## Manual y advertencia de seguridad para protectores de suelo de luz blanca-marrón

---

### Descripción del producto

- **Nombre del producto:** Protector de suelo Tablero de protección de luz blanco-marrón
  - **Números de artículo:** 19355, 19575, 19375
  - **Peso:** 190 GSM
  - **Tipo:** Tablero de protección, sin recubrimiento
  - **Adecuado para:** suelos duros y lisos como laminado, PVC, baldosas y suelos plásticos
  - **Características:** Hermético, reutilizable, fácil de quitar
- 

### Características principales

1. **Hermético a líquidos:** Protege los suelos de la humedad, la suciedad y la pintura.
  2. **Versátil:** Adecuado para diversas aplicaciones durante la construcción, renovación y pintura.
  3. **Reutilizable:** Limpia, enrolla y reutiliza Stucloper White-Brown Light para tu próximo proyecto.
  4. **Fácil retirada:** No deja residuos adhesivos, manteniendo el suelo limpio.
- 

### Manual

#### Preparación

1. **Limpia la superficie:** Asegúrate de que el suelo esté seco, libre de polvo y limpio para garantizar la adhesión óptima de la placa de protección.
2. **Apagar la calefacción por suelo radiante:** Asegúrate de que la calefacción por suelo radiante esté completamente apagada antes de aplicar la placa de protección.

## Instalación

1. **Despliega:** Empieza por un lado de la sala y despliega el Panel de Protección.
2. **Solapamiento:** Deja que las tiras se solapen al menos 5 cm para una cobertura completa.
3. **Quitarse la mascarilla:** Pega el cartón con cinta de estucloper.
4. **Comprobar:** Comprobar que el cartón esté bien sujeto y no se mueva durante el uso.

## Eliminación

1. **Después de usar:** Levanta cuidadosamente la tabla de protección, empezando por un borde, y despegándola lentamente.
2. **Eliminación sin residuos:** Revisa el suelo en busca de residuos y elimínalo con un paño suave si es necesario.
3. **Guarda para reutilizar:** Limpia el cartón si es necesario, dóblalo y guárdalo en un lugar seco para uso futuro.
4. **Residuos:** Tras el último uso, el cartón debe eliminarse junto con los residuos residuales.

---

## Advertencias de seguridad

1. **No es adecuado para todas las superficies:** No utilice la Junta de Protección en suelos recién colocados, piedras porosas, suelos de piedra natural, baldosas de arcilla ni hormigón recién vertido. Prueba siempre primero en una zona pequeña y discreta del suelo.
2. **Limita la duración del uso:** Utiliza la Placa de Protección durante un máximo de 3 meses para evitar daños en el suelo.
3. **No usar con calefacción por suelo radiante:** Asegúrate de que la calefacción por suelo esté apagada para evitar el riesgo de daños en el cartón.
4. **Precaución con objetos punzantes:** Evita usar herramientas afiladas o equipo pesado sobre el cartón para evitar rasgarse o dañarse.
5. **Niños y mascotas:** Mantén el rollo fuera del alcance de niños y mascotas para evitar el riesgo de asfixia.

---

## Mantenimiento y almacenamiento

- **Limpieza:** Quita el polvo, la suciedad o los derrames del cartón con un paño suave después de usarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda los rollos sin usar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de las temperaturas extremas.
- **Reutilizar:** Comprueba el cartón para detectar rasgones o desgaste antes de volver a usarlo.

---

## Notas importantes

- Prueba siempre la placa de protección en una superficie pequeña antes de aplicarla completamente.
- Reemplaza inmediatamente el cartón dañado para garantizar la protección del suelo.

---

**Stucloper White-Brown Light Protection** Board ofrece una solución de alta calidad para la protección del suelo durante trabajos de construcción y renovación. Sigue esta guía para un uso seguro y eficaz. Contacta con el proveedor para preguntas o ayuda.