

Manuale e avvertimento di sicurezza per Pannello protettivo bianco/marrone (scuro)

Descrizione del prodotto

- **Nome prodotto:** Pannello protettivo bianco/marrone (scuro)
 - **Numeri di articolo:** 17275, 17375, 17550
 - **Peso:** 250 GSM
 - **Tipo:** cartone coperto, rivestito su uno o due lati, non rivestito
 - **Adatto per:** pavimenti duri e lisci come laminato, PVC, piastrelle e pavimenti in plastica
 - **Caratteristiche:** Impermeabile, riutilizzabile, facile da rimuovere
-

Caratteristiche principali

1. **Impermeabile:** Protegge i pavimenti da umidità, sporco e vernice.
 2. **Versatile:** Adatto a varie applicazioni durante lavori di costruzione, ristrutturazione e pittura.
 3. **Riutilizzabile:** Pulisci, arrotola e riutilizza Stucloper White-Brown Heavy per il tuo prossimo progetto.
 4. **Rimozione facile:** Non lascia residui di adesivo, mantenendo il pavimento pulito.
-

Come usare

Preparazione

1. **Pulisci la superficie:** assicurati che il pavimento sia asciutto, senza polvere e pulito per garantire un'adesione ottimale del cartone di copertura.
2. **Spegnere il riscaldamento a pavimento:** Assicurati che il riscaldamento a pavimento sia completamente spento prima di applicare il cartone del rivestimento.

Installazione

1. **Stendere:** Inizia da un lato della stanza e stende il cartone di copertura.
2. **Sovrapposizione:** Lascia che le strisce si sovrappongano di almeno 5 cm per una copertura completa.
3. **Togliere la mascherina:** Fissa bene il cartone con del nastro in stucco.
4. **Controlla:** Verifica che il cartone sia ben fissato e non si muova durante l'uso.

Smaltimento

1. **Dopo l'uso:** solleva con cura il cartone di copertura, partendo da un bordo, e staccalo lentamente.
2. **Rimozione senza residui:** Controlla il pavimento per eventuali residui residui e rimuovi con un panno morbido se necessario.
3. **Conserva per il riutilizzo:** Pulisci il cartone se necessario, piegalo e conservalo in un luogo asciutto per un uso futuro.
4. **Rifiuti:** Dopo l'ultimo utilizzo, il cartone deve essere smaltito insieme ai residui.

Avvertenze di sicurezza

1. **Non adatto a tutte le superfici:** Non utilizzare il cartone di copertura su pavimenti appena posati, pietre porose, pavimenti in pietra naturale, piastrelle in argilla o cemento appena colato. Prova sempre prima su una piccola area poco appariscente del pavimento.
2. **Limita la durata dell'uso:** Usa il cartone di copertura per un massimo di 3 mesi per evitare danni al pavimento.
3. **Non usare con il riscaldamento a pavimento:** assicurati che il riscaldamento a pavimento sia spento per evitare rischi di danni al cartone.
4. **Attenzione con oggetti appuntissimi:** evita di usare attrezzi appuntiti o attrezzature pesanti sul cartone per evitare strappi o danni.
5. **Bambini e animali domestici:** Tieni il rotolo fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.

Manutenzione e Stoccaggio

- **Pulizia:** Rimuovere polvere, sporco o macchie dal cartone con un panno morbido dopo l'uso.
- **Conservazione:** conserva i rotoli inutilizzati in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dalle temperature estreme.
- **Riutilizzo:** Controlla il cartone per eventuali strappi o usura prima di usarlo di nuovo.

Note importanti

- Prova sempre il cartone di copertura su una superficie piccola prima di applicarlo completamente.
- Sostituisci immediatamente il cartone danneggiato per garantire la protezione del pavimento.

Il Pannello protettivo bianco/marrone (scuro) offre una soluzione di alta qualità per la protezione del pavimento durante lavori di costruzione e ristrutturazione. Segui questa guida per un uso sicuro ed efficace. Contatta il fornitore per domande o supporto.