Manuale di Pannello protettivo ECO e Avvertimento di Sicurezza

---

Descrizione del prodotto

- **Nome prodotto**: Pannello protettivo ECO
- **Numeri degli articoli**: 19750
- **Peso**: 180 GSM
- **Tipo**: Cartone di copertura, non rivestito
- **Adatto per**: pavimenti duri e lisci come laminato, PVC, piastrelle e pavimenti in plastica
- **Caratteristiche**: Impermeabile, riutilizzabile, facile da rimuovere

---

Caratteristiche principali

1. **Impermeabile**: Protegge i pavimenti da umidità, sporco e vernice.
2. **Versatile**: Adatto a varie applicazioni durante lavori di costruzione, ristrutturazione e pittura.
3. **Riutilizzabile**: Pulisci, arrotola e riutilizza Stucloper ECO per il tuo prossimo progetto.
4. **Rimozione facile**: Non lascia residui di adesivo, mantenendo il pavimento pulito.

Come usare

Preparazione

1. **Pulisci la superficie**: assicurati che il pavimento sia asciutto, senza polvere e pulito per garantire un'adesione ottimale del cartone di copertura.
2. **Spegnere il riscaldamento a pavimento**: Assicurati che il riscaldamento a pavimento sia completamente spento prima di applicare il cartone del rivestimento.

Installazione

1. **Stendere**: Inizia da un lato della stanza e stende il cartone di copertura.
2. **Sovrapposizione**: Lascia che le strisce si sovrappongano di almeno 5 cm per una copertura completa.
3. **Togliere la mascherina**: Fissa bene il cartone con del nastro in stucco.
4. **Controlla**: Verifica che il cartone sia ben fissato e non si muova durante l'uso.

Smaltimento

1. **Dopo l'uso**: solleva con cura il cartone di copertura, partendo da un bordo, e staccalo lentamente.
2. **Rimozione senza residui**: Controlla il pavimento per eventuali residui residui e rimuovi con un panno morbido se necessario.
3. **Conserva per il riutilizzo**: Pulisci il cartone se necessario, piegalo e conservalo in un luogo asciutto per un uso futuro.
4. **Rifiuti**: Dopo l'ultimo utilizzo, l'ECO dello Stucloper può essere smaltita insieme alla carta di scarto.

Avvertenze di sicurezza

1. **Non adatto a tutte le superfici**: Non utilizzare il cartone di copertura su pavimenti appena posati, pietre porose, pavimenti in pietra naturale, piastrelle in argilla o cemento appena colato. Prova sempre prima su una piccola area poco appariscente del pavimento.
2. **Limita la durata dell'uso**: Usa il cartone di copertura per un massimo di 3 mesi per evitare danni al pavimento.
3. **Non usare con il riscaldamento a pavimento**: assicurati che il riscaldamento a pavimento sia spento per evitare rischi di danni al cartone.
4. **Attenzione con oggetti appuntissimi**: evita di usare attrezzi appuntiti o attrezzature pesanti sul cartone per evitare strappi o danni.
5. **Bambini e animali domestici**: Tieni il rotolo fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.

Manutenzione e Stoccaggio

- **Pulizia**: Rimuovere polvere, sporco o macchie dal cartone con un panno morbido dopo l'uso.
- **Conservazione**: conserva i rotoli inutilizzati in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dalle temperature estreme.
- **Riutilizzo**: Controlla il cartone per eventuali strappi o usura prima di usarlo di nuovo.

Note importanti

- Prova sempre il cartone di copertura su una superficie piccola prima di applicarlo completamente.
- Sostituisci immediatamente il cartone danneggiato per garantire la protezione del pavimento.

Il Pannello protettivo ECO offre una soluzione di alta qualità per la protezione del pavimento durante lavori di costruzione e ristrutturazione. Segui questa guida per un uso sicuro ed efficace. Contatta il fornitore per domande o supporto.