

Perfect Cover

ECO

Perfect Cover ECO heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoors, verhuizen en (ver)bouwen.



Technische gegevens



Vloeistofdicht



Zelfklevend



Pluisvrij



Anti-slip



Scheurbestendig

Samenstelling

Bovenzijde
Lijm

Polyester
Acrylaat

Afmetingen

Rollen

1m x 25m

Technische gegevens

Kleur
Vliesdikte

Wit
120 g/m²

Eigenschappen

Vloeistofdicht
Anti-slip
Zelfklevend
Gemaakt van gerecyclede polyesterverzels, met minder grondstoffen

Toepassing

Voor alle doorgedroogde ondergronden
Geschikt voor vloeren en trappen

Verwerking

Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur

Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid

Maximaal 3 maanden

Opmerking

Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik